

Materiál má 60% potlačiteľnej plochy s priemerom otvorov 2mm. Obsahuje čierne akrylátové lepidlo, ktoré je možné odstrániť až do 1 roku po aplikácii. Po tejto dobe sa stáva permanentným. Materiál bol špeciálne vytvorený na digitálnu tlač s veľkoformátovými tlačiarňami. Je taktiež vhodný na tlačenie s eco solventnými, solventnými a UV vytvrdzovanými atramentami.

IP 2704

Táto perforovaná fólia pre okennú grafiku bola špeciálne vytvorená pre tlač so solventným a UV inkami. Je určená na polep hladkých a rovných povrchov v interiéri a krátkodobo v exteriéri. Tento materiál po aplikácii na priehľadný podklad (sklo) umožňuje dva druhy pohľadu. Pohľad z predu – vtedy vidno vytlačenú grafiku a nevidno, čo je za grafikou a pohľad zozadu – vtedy nie je vidno grafiku a cez perforáciu vidno, čo je pred grafikou. Nedoporučuje sa aplikácia na mokro. Pre docelenie dobrej viditeľnosti cez perforáciu, ochrane proti vlhkosti a abrázii sa doporučuje perforovanú fóliu zalaminovať laminátom ImagePerfect™ 2830-100.

Špecifikácie	
POPIS	Okenná fólia, perforovaná / 60% potlačiteľnej plochy s priemerom otvorov 2mm
FARBA	Biela
HRÚBK A FÓLIE	170μ
HMOTNOSŤ	N/A
LEPIDLO	Akrylátové čierne, semipermanentné
LEPIVOSŤ	4N / 25mm (Finat TM 1/24h)
PODKLADOVÝ PAPIER	PE-coated silicone paper, 140g / m ²
TEPLOTA	-20°C do +70°C
TRVANLIVOSŤ (NEPOTLAČENÉ)	Do 1 roku
TRIEDA HORĽAVOSTI	Samozhášateľnosť pri aplikácii na oceľ
SKLADOVATEĽNOSŤ	2 roky, 20°C / 50% vlhkosť
ODPORÚČANIE	Pre optimálnu kvalitu sa uistite, že nastavenie posunu média bolo dokončené.

© December 2007 Spandex Group. Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky zmienené ochranné známky sú výhradným majetkom ich majiteľov. Finálny výstup je závislý na type a charaktere tlačovej zákazky, zdrojových a tlačových dátach, aplikácii, materiály, podmienkach vo výrobnom prostredí, tlačovej rýchlosti a ďalších faktoroch ovplyvňujúcich výsledok.