

Reklamná perforovaná fólia má 60% potlačiteľnej plochy s priemerom otvorov 1,5mm. Obsahuje čierne akrylátové lepidlo a bol špeciálne vytvorený na digitálnu tlač s veľkoformátovými tlačiarňami. Je taktiež vhodná na tlačenie s eco solventnými, solventnými a UV vytvrdzovanými atramentami.

## IP 2706

Táto perforovaná fólia pre okennú grafiku bola špeciálne vytvorená pre tlač so solventným a UV inkami. Je určená na polep hladkých a rovných povrchov v interiéri a krátkodobo v exteriéri. Tento materiál po aplikácii na priehľadný podklad (sklo) umožňuje dva druhy pohľadu. Pohľad z predu – vtedy vidno vytlačenú grafiku a nevidno, čo je za grafikou a pohľad zozadu – vtedy nie je vidno grafiku a cez perforáciu vidno, čo je pred grafikou. Nedoporučuje sa aplikácia na mokro. Pre docielenie dobrej viditeľnosti cez perforáciu, ochrane proti vlhkosti a abrázii sa doporučuje perforovanú fóliu zalaminovať laminátom ImagePerfect™ 2830-100.

Špecifikácie	
POPIS	Okenná fólia, perforovaná / 60% potlačiteľnej plochy s priemerom otvorov 1.5mm
FARBA	Biela
HRÚBK A FÓLIE	150μ
HMOTNOSŤ	N/A
LEPIDLO	Akrylátové čierne, permanentné
LEPIVOSŤ	12N / 25mm (Finat TM 1/24h)
PODKLADOVÝ PAPIER	PE-coated silicone paper, 135g / m <sup>2</sup>
TEPLOTA	-40°C do +80°C
TRVANLIVOSŤ (NEPOTLAČENÉ)	Do 1 roku
TRIEDA HORĽAVOSTI	Samozhášateľnosť pri aplikácii na oceľ
SKLADOVATEĽNOSŤ	2 roky, 20°C / 50% vlhkosť
ODPORÚČANIE	Pre optimálnu kvalitu sa uistite, že nastavenie posunu média bolo dokončené.

© Január 2009 Spandex Group. Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky zmienené ochranné známky sú výhradným majetkom ich majiteľov. Finálny výstup je závislý na type a charaktere tlačovej zákazky, zdrojových a tlačových dátach, aplikácii, materiáloch, podmienkach vo výrobnom prostredí, tlačovej rýchlosti a ďalších faktoroch ovplyvňujúcich výsledok.