

ImagePerfect™ 5904PA est un film PVC coulé pourvu d'un adhésif acrylique à base de solvant, permanent, résistant à l'eau. Ce produit a été spécialement conçu pour améliorer l'apparence de pièces automobiles, reproduire l'aspect satiné de la fibre de carbone et leur donner élégance et valeur.

IP 5904PA

IP 5904PA est un film coulé alliant souplesse et conformabilité convenant parfaitement pour des applications sur surfaces 3D, telles qu'arrondis, ondulations et rivets. Ainsi, l'habillage de véhicules tant à l'intérieur (console, poignée intérieure de portière, tableau de bord et autres éléments à revêtir) qu'à l'extérieur (rétroviseur, capot, jantes, pare-chocs, etc.) peut s'effectuer sans problème. On obtient un véhicule à l'allure chic et mis en valeur, mais beaucoup plus abordable qu'une construction en fibre de carbone. Ce produit, dont la souplesse et la conformabilité sont suffisantes pour permettre un style précis et un emballage complet de véhicule, convient parfaitement pour des applications long-terme en extérieur. Grâce à l'intégration de la technologie adhésive Spandex PerfectApply, l'application du film carbone s'effectue très facilement et sans bulle. Afin d'obtenir de meilleurs résultats, ce produit devra être appliqué à sec.

Spécifications	
DESCRIPTION	PVC coulé
COULEUR	Fibre carbone
EPAISSEUR DU FILM	130µm
POIDS	N/A
ADHÉSIF	Acrylique solvant permanent
FORCE D'ADHÉSION	18N / 25mm (Finat TM 1/24h)
BACKING/PAPIER SUPPORT	Papier siliconé enduit de PE, 140 gr/m ²
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30°C à +90°C
DURABILITÉ (NON IMPRIMÉ)	Jusqu'à 5 ans
PROTECTION INCENDIE	Auto extinguable si collé sur de l'acier
STOCKAGE	2 ans à 20°C et 50% d'humidité
RECOMMANDATION	Pour une qualité optimale, s'assurer que la calibration de l'alimentation du produit a été effectuée.

© Août 2010 Spandex Group. Données techniques sujettes à modification sans avis préalable. Toutes les marques citées sont la propriété respective de leurs propriétaires. La qualité des impressions peut varier selon la qualité du fichier à imprimer, l'application, le support d'impression, les conditions environnementales, la vitesse d'impression ou d'autres variables.

Distribué par Spandex. www.spandex.com

Spandex France, Burospace Bâtiment 7, 91571 Bièvres Cedex
Tél. +33 1 69 35 24 50, Fax +33 1 69 35 24 99, www.spandex.fr

Spandex SA, Oberglatterstrasse 13, CH-8153 Rümlang
Tél. 044 818 88 86, Fax 044 818 69 87, www.spandex.ch

Spandex Belgique, Excelsiorlaan 55, B-1930 Zaventem
Tél. 02 725 73 70, Fax 02 720 76 40, www.spandex.be